



Felpudos | Pavimentos

RAIZMA

Calidad y servicio, en firme

+ 34 664 583 255 | + 34 91 660 87 35 | felpu2@raizma.com

London

Método de fabricación	Tufted		ISO 2424
Galga	5/32" Cutpile		
Composición fibra	100% PA6		ISO 2424
Soporte	Non Woven		
Revés	PC		
Peso fibra	900 g/m ²		
Peso total	3490 g/m ²	+/- 10%	ISO 8543
Altura fibra	5,2 mm		ISO 1765
Altura total	8,5 mm	+/- 10%	ISO 1765
Número Puntadas	118440		
Clasificación al uso	Áreas de uso medio		EN 1307
Clasificación al confort	LC2		EN 1307
Resistencia a sillas giratorias	No		EN 985
Adecuado para escaleras	Si		EN 1307
Solidez a la luz	≥ 5		ISO 105-B02
Resistencia a la fricción (húmedo y seco)	≥ 4		ISO 105-X12
Resistencia al agua	≥ 4		ISO 105-E01
Resistencia al ensuciamiento	≥ 3,5		EN 1269
Resistencia al deslizamiento	> 0,3		EN 13893
	> 0,3		EN 13893
Clasificación al fuego	Cfl,s1		EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	F37013AC		www.pro-dis.info
AbZ Nr.	Z-156.601-1165		

Floorsymbols



Certificates

